

TRACTEUR

MOTEUR	XJ2025	XJ2025H
Type	3 cylindres, injection indirect, refroidi à l'eau	
Modèle	Mitsubishi S3L2	
Puissance brute (hp)	24.4 @ 2500	24.4 @ 2500
Puissance du PDF (hp)	19.5	18.5
Cylindrée	80.4"	
Capacité du réservoir	6.6 gal (25 L)	
Alternateur	12V - 50 Amps	
TRANSMISSION		
Type	à vitesses	Hydrostatique
No de vitesse	6+2R	2 plages
Freins	humide, multi disque	
Conduite	Direction assistée hydrostatique	
PRISE DE FORCE		
Type	Indépendant	
Arrière	540 rpm de série	
Ventrale	2000 rpm de série	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Pompe accessoire (gpm)	6.9	5.9
Pompe de conduite (gpm)	1.1	2.6
Débit total (gpm)	8	8.5
Attelage 3 points	CAT 1	
Capacité de levage (lbs)	1433	
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout avec 3 points	103"	
Largeur min hors-tout	44.9"	
Empattement	59"	
Hauteur au dessus arceau	92.3"	
PNEUS		
Industriel - Avant/arrière	23x8.5-12 / 33x12-16.5	
Pelouse - Avant/arrière	23x8.5-12 / 33x12.5-16.5	
POIDS		
Poids total sans ballast (lbs)	1785	1609

Note: les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

CHARGEUR

LL2101

Hauteur de levage max	85.7"
Dégagement avec godet déversé	65"
Portée à hauteur maximale	22"
Angle de déversement max.	52°
Angle de retraction max.	43°
Profondeur de creusage	4.4"
Hauteur hors tout en position de transport	42.8"
Capacité de levage (@ pivots)	1277 lbs
Force d'arrachement (@ pivots)	1643 lbs
Poids approx. (sans godet)	638 lbs
Godet de série	50"

EXCAVATRICE

LB1104

Profondeur de creusage	79.3"
Portée à partir du pivot	113.3"
Hauteur de chargement	56.9"
Arc	150°
Hauteur de transport	75.2"
Rotation du godet	163°
Étendue des stabilisateurs (pos. bas)	87.7"
Étendue des stabilisateurs (pos. Haut)	55.7"
Force d'arrachement	2096 lbs

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

ÉQUIPEMENTS ABORDABLES INC

512 BOUL ST-FRANÇOIS, LAC DES ÉCORCES QC J0W 1H0

819-623-7847 SANS FRAIS 855-270-7847

WWW.EQUIPEMENTSABORDABLES.COM

