

LS TRACTOR USA / www.equipementsabordables.com

**TRACTEUR**

MOTEUR	XG3032	XG3032H	XG3037	XG3037H
Type	3 cylindres, injection indirecte, refroidi à l'eau			
Modèle	N843T-F-24		N843T-F-27	
Puissance brute	32.2		36.2	
Puissance du PDF (@ 2600 RPM)	27.4	25.8	30.8	29
Cylindrée	91,3 in3			
Capacité du réservoir	7.4 gal			
Alternateur	12V - 85 amps			
<b>TRANSMISSION</b>				
Type	Inverseur synchronisé	Hydrostatique	Inverseur synchronisé	Hydrostatique
No de vitesse	12+12	3 plages	12+12	3 plages
Freins	Humide, multi disque			
Conduite	Direction assistée hydrostatique			
<b>PRISE DE FORCE</b>				
Type	Indépendant			
Arrière	540 rpm de série			
Ventrale	N/D			
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>				
Pompe accessoire (gpm)	8.2			
Pompe de conduite (gpm)	4.2	5.2	4.2	5.2
Débit total (gpm)	12.4	13.4	12.4	13.4
Attelage 3 points	CAT 1			
Capacité de levage (lbs)	1808			
<b>DIMENSIONS</b>				
Longueur hors-tout avec 3 points	123"			
Largeur min hors-tout (pneus ag)	55,5"			
Empattement	67.5"			
Hauteur au dessus arceau (pneus ag)	89"			
<b>PNEUS</b>				
Agricole - Avant/arrière	7-14 / 11.2-24			
Industriel - Avant/arrière	25x8.5-14 / 43x16-20			
Pelouse - Avant/arrière	25x8.5-14 / 41x14-20			
<b>POIDS</b>				
Poids total sans ballast (lbs)	2822	2855	2822	2855

Note: les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

**CHARGEUR**

SÉRIE DU TRACTEUR	LL3108	LL3109
	XG3032/XG3032H	XG3037/XG3037H
Hauteur de levage max	93.7"	93.7"
Dégagement avec godet déversé	62,4"	62,4"
Portée à hauteur maximale	13,2"	13,2"
Angle de déversement max.	65°	65°
Angle de retraction max.	41°	41°
Profondeur de creusage	4,0"	4,0"
Hauteur hors tout en position de transport	48.9"	48.9"
Capacité de levage (@ pivots)	1612 lbs	2088 lbs
Force d'arrachement (@ pivots)	2604 lbs	3320 lbs
Poids approx. (sans godet)	1124 lbs	1124 lbs
Godet de série	66"	66"

<b>EXCAVATRICE</b>	<b>LB1105</b>
Profondeur de creusage	76.3"
Portée à partir du milieu du pivot	113.1"
Hauteur de chargement	63.6"
Arc	180°
Hauteur de transport	77.2"
Rotation du godet	180°
Étendue des stabilisateurs (pos. bas)	68.7"
Étendue des stabilisateurs (pos. haut)	46.4"
Force d'arrachement du godet	2817 lbs

**GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS**

ÉQUIPEMENTS ABORDABLES INC

512 BOUL ST-FRANÇOIS (ROUTE 117)

LAC DES ÉCORCES, QC J0W 1H0

(819) 623-7847 sans frais (855) 270-7847

WWW.EQUIPEMENTSABORDABLES.COM

