

**TRACTEUR**

**À ARCEAU**

**À CABINE**

**XR4140 XR4145 XR4150 XR4155**  
**XR4140H XR4145H XR4150H XR4155H**

**XR4140C XR4145C XR4150C XR4155C**  
**XR4140HC XR4145HC XR4150HC XR4155HC**

MOTEUR				
Type	cylindres, refroidi à l'eau, turbo diesel, rampe commu			
Modèle	L3C19-T			
Puissance brute (HP) @ 2600 rpm	40	45	50	55
Puissance du PDF (HP)	34.4	38.7	43	47.3
	32	36	40	44
Cylindrée	114.7 pi.cu			
Capacité du réservoir	10.6 gal (48.2 L)			
Alternateur	12 V, 70 amps			
TRANSMISSION				
Type	Synchronisée avec inverseur / (H) hydrostatique			
No de vitesse	16+16 (engrenages) / 3 plages (hst)			
Freins	Humide, multi-disque			
Conduite	direction assistée hydrostatique			
PRISE DE FORCE				
Type	Indépendante			
Arrière	540 rpm			
Ventrale	2000 rpm (en option)			
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
Pompe principale (gpm)	8.2			
Pompe de conduite (gpm)	4.1 (engrenages) / 5.5 (hst)			
Débit total (gpm)	12.3 (engrenages) / 13.7 (hst)			
Attelage 3 points	Catégorie I		Catégorie II	
Capacité de levage (lbs)	2755			
DIMENSIONS				
Longueur hors-tout avec 3 points	133"			
Largeur min hors-tout (pneus ag)	62.5"			
Empattement	73.2"			
Hauteur au dessus arceau (pneus ag)	93"			
PNEUS				
Agricole - Avant/arrière	9.5 - 16 / 13.6 - 24			
Industriel - Avant/arrière	12 - 16.5 / 17.5L - 24			
Pelouse - Avant/arrière	28 x 8.5 - 15 / 41 x 14 - 20			
POIDS				
Poids total sans ballast (lbs)	3869 lbs (engrenages) / 3935 lbs (hst)			

MOTEUR				
cylindres, refroidi à l'air, turbo diesel. Rampe commu				
L3C19-T				
40	45	50	55	
34.4	38.7	43	47.3	
32	36	40	44	
114.7 pi.cu				
12.4 gal (56.3 L)				
12 V, 70 amps				
TRANSMISSION				
Synchronisée avec inverseur / (H) hydrostatique				
16+16 (engrenages) / 3 plages (HST)				
Humide, multi-disque				
direction assistée hydrostatique				
PRISE DE FORCE				
Indépendante				
540 rpm				
2000 rpm (en option)				
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
8.2				
4.1 (engrenages) / 5.5 (hst)				
12.3 (engrenages) / 13.7 (hst)				
Catégorie I		Catégorie II		
2755				
DIMENSIONS				
133"				
62.5"				
73.2"				
88.1"				
PNEUS				
9.5 - 16 / 13.6 - 24				
12 - 16.5 / 17.5L - 24				
28 x 8.5 - 15 / 41 x 14 - 20				
POIDS				
4380 lbs (engrenages) / 4446 lbs (hst)				

Note: les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

**CHARGEUR**

**EXCAVATRICE**

	<b>LL4104</b>		<b>LB2105</b>
Hauteur de levage max	96.3"	Profondeur de creusage	89.8"
Dégagement avec godet déversé	63"	Portée à partir du milieu du pivot	125.2"
Portée à hauteur maximale	9"	Hauteur de chargement	72.4"
Angle de déversement max.	65°	Arc	180°
Angle de retraction max.	34°	Hauteur de transport	83.5"
Profondeur de creusage	4.3"	Rotation du godet	180°
Hauteur hors tout en position de transport	49.2"	Étendue des stabilisateurs (pos. bas)	68.7"
Capacité de levage (@ pivots)	2713 lbs	Étendue des stabilisateurs (pos haut)	46.5"
Force d'arrachement (@ pivots)	3802 lbs	Force d'arrachement du godet	2673 lbs
Poids approx. (sans godet)			
Godet de série	72"		

**GARANTIE LIMITÉE 5 ANS**

ÉQUIPEMENT\$ ABORDABLE\$ INC  
 512 Boul St-François (Route 117)  
 Lac des Écorces, Qc J0W 1H0  
 (819) 623-7847  
 sans frais (855) 270-7847

