



Spécifications techniques série 15R:

	3015R	3515R	4015R
Longueur hors tout*	121.9"		
Largeur hors tout*	57"		
Hauteur hors tout*	94"		
Empattement*	65.78"		
Garde au sol*	12"		
Poids	3014 lbs		
MOTEUR			
Syst combustion	Chambre de turbulence		
Aspiration	Naturelle		Turbo compressé
Puissance brut @ 2600	30 hp	35 hp	40 hp
Cylindrée	3 cylindres, diesel		
Capacité du réservoir	7 gallons		
Puissance du PDF	28 hp	30 hp	35 hp
Vitesse du PDF arrière	540/790	540/790	540/790
Conduite	Hydrostatique		
Embrayage	Embrayage à mono disques, sèche		
Freins	Disque, humide		
Type de transmission	Synchro avec inverseur		
Nombre de vitesse Avant / arrière	12 / 12		
Pneus AG avant/arrière	7 – 16 / 12.4 - 24		
Pneus IND avant/ arrière	28 x 8.50 -15 / 43 x 16 - 20		
Attachement 3 points	Catégorie 1		
Débit de pompe conduite	4.7 gpm @ 2600 RPM		
Débit de pompe principale	8.7 gpm @ 2600 RPM		
Capacité de levage	3306 lbs		
Capacité de levage À 24" du pivot	2420 lbs		

*Les mesures sont basées sur un choix de pneus agricole
Les spécifications sont à titre indicatif seulement; des erreurs peuvent s'être glissées.

Garantie limitée 4 ans

