

ALPHA **MP**

7 ans Chef de file de l'industrie
GARANTIE LIMITEE

))POINTS FORTS

- + L'entretien la plus simple de l'industrie
- + Un châssis, les fourches avant et un tablier des plus robustes de l'industrie
- + Direction "SmoothTrak" avec système de freins de stationnement automatique
- + Une transmission Hydro-gear ZT2800 pour une opération en douceur et une durée de vie prolongée
- + Un tablier en acier soudé
- + Arbre d'entraînement pratique
- + Roulettes de 13" et pneus de traction de 20"
- + Réservoir de 3 gallons
- + Lumières DEL continue
- + Garde moteur renforcé



TOP SPEED

7.5
MPH

bigdogmowerco.com/alphamp

Les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

TABLIER

LARGEUR DE COUPE	47.1" 53.1" 59.1"
HAUTEUR DE COUPE	1.5" À 4.5"
SOULÈVEMENT DU TABLIER	Opération aux pieds
PROFONDEUR	4"
LAMES	Tablier de 48" : 3 Tablier de 54" : 3 Tablier de 60" : 3
LONGUEUR DES LAMES	Tablier de 48" : 16.50" Tablier de 54" : 18.50" Tablier de 60" : 20.50"
ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	En aluminium avec arbre en acier et roulements scellés
ENTRAÎNEMENT	Embrayage de PdF électrique
CONSTRUCTION	Calibre 11 en acier soudé
ZONE D'IMPACT ET BORDURE	Barre d'acier 3/8" x 1

DIMENSIONS

TABLIER	48"	54"	60"
HAUTEUR	42"	42"	42"
LONGUEUR	73"	73"	73"
LARGEUR HORS-TOUT (chute levée)	49.7"	55.7"	61.7"
POIDS	628 lb	650 lb	685 lb

GÉNÉRAL

SIÈGE	Siège à haut dossier renforcé avec appui-bras et suspension à ressort
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	3 gal.
PORTE VERRE	Oui
PNEU AVANT	Tablier 48" : 13 x 5, bande de roulement lisse Tablier 54" & 60" : 13 x 6.5, bande de roulement lisse
PNEU DE DIRECTION	Tablier 48" : 20 x 8-10 , bande de roulement pelouse Tablier 54"&60" : 20x12-10, bande de roulement pelouse

MOTEUR

MANUFACTURIER	Kohler
PUISSANCE	Tablier 48" : Kohler 7000 Pro perform – 25 HP Tablier 54" : Kohler 7000 Pro perform – 25 HP Tablier 60" : Kohler 7000 Pro perform – 26 HP
REFROIDISSEMENT	Refroidissement par l'air
GARANTIE MOTEUR	3 ANS

SYSTÈME DE CONDUITE

TYPE	Hydrostatique double
TRANSMISSION	Hydro-Gear ZT28000
VITESSES	Avant: 0-11.2 kmh , Reculons: 0-6.4 kmh
FREINS DE STATIONNEMENT	Automatique breveté

CONSTRUCTION

CHÂSSIS	3.25" x 1.5" x .120" acier
ESSIEU AVANT	Construit avec roulement en acier
ROULEMENT DE ROUE AVANT	Roulement en acier
ROULEMENT DE FOURCHETTE	Construit avec de l'acier .375"