

Spécifications

TRACTEUR	MT573C	MT573CPS
MOTEUR		
Type	4 cyl. injection directe à rampe commune, refroidissement liquide	
Modèle	L4C25-T	
Puissance brute (hp)	73 @ 2500 tr/min	
Puissance du PDF (hp)	62	
Cylindrée po³ (cm³)	152.9 (2491)	
Capacité du réservoir Gal (L)	26.4 (98)	
TRANSMISSION		
Type (option)	Inverseur synchronisé	Inverseur hydraulique
No de vitesse	20 x 20	
Vitesse d'avance mph (kmh)	0.12 ~ 20.6 (0.12 ~ 32.19)	
PRISE DE FORCE		
Type	Indépendante	
Arrière tr/min	540 / 750 / 1000	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Commande hydraulique du levage	position / profondeur	
Pompe accessoire gpm (l/min)	13.2 (49.97)	
Pompe de conduite gpm (l/min)	6.6 (24.98)	
Débit total gpm (l/min)	19.8 (74.95)	
Attelage 3 points	CAT II	
Capacité de levage lb (Kg)	6614 (3000)	
No. de valves commandées à distance	3 paires (avant), 3 paires (arrière)	
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout avec 3 points po (mm)	150 (3810)	
Largeur min hors-tout po (mm)	74.4 (1879.6)	
Empattement po (mm)	84.6 (2133.6)	
Hauteur po (mm)	104.4 (2641.6)	
Poids total sans ballast lb (Kg)	6620 (3002.78)	6669 (3025)
PNEUS		
Agricole avant	11.2 - 24	
Agricole arrière	16.9 - 30	

Note: les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Plus d'équipements de série

- Volant inclinable et direction assistée
- PdF indépendante opérée par interrupteur
- Valve du chargeur et levier de contrôle avec troisième fonction
- Siège ajustable de luxe
- Soupape de commande hydraulique auxiliaire
- Lumière de travail arrière
- Klaxon
- Cabine de luxe avec air climatisée et chauffage
- Recirculation de l'air dans la cabine
- Essuie-glace et liquide lave vitre avant et arrière
- Système audio stéréo de luxe avec lecteur CD
- Sortie électrique 7 pôles de série
- Barre de tir
- Contrôle de position et de charge hydraulique avec relevage automatique
- Système de préchauffage au démarrage
- Contrôle d'accélération aux pieds et à la main
- Clignotants et feux de sécurité
- Jauges de température du liquide de refroidissement, de carburant, tachymètre & compteur d'heures
- Blocage de différentiel, frein de stationnement, indicateurs de chargement de la batterie, de pression d'huile moteur, de filtre à carburant, de pression hydraulique du filtre à l'huile, 4 roues motrices, prise de force et opération de feu de route et feux d'urgence



Excel in Your Field™

- Moteur Tier4 respectueux de l'environnement
- Garantie de 6 ans*
- Transmission avec inverseur synchronisée 20x20 ou avec inverseur hydraulique 20x20
- Cabine avec vue large et dégagée
- 3 paires de sorties auxiliaires avant avec troisième fonction sur le levier de commande
- 3 paires de sorties auxiliaires (2 paires avec flottant et un avec fonction de verrouillage)
- Vitesses rampantes
- Chargeur auto-nivelant avec attache rapide, godet avec attache rapide skid steer et garde de grille

* Garantie limitée de 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.



Cabine avec vue dégagée
La cabine spacieuse offre une vue de 360° de la largeur de travail des accessoires attachés.



Un vaste champ de vision
La conception du capot combinée à un large pare-brise et un toit ouvrant procure une vue dégagée avec un minimum d'obstruction.



Inverseur hydraulique
Changer rapidement de l'avance au reculs avec le simple mouvement d'un levier sans appuyer sur la pédale d'embrayage.



Capacité de levage remarquable
Deux cylindres hydrauliques secondaires externes procurent une capacité de levage supérieure (6614 lb) pour gérer une vaste variété d'accessoires.



Embrayage sur levier de vitesse
L'interrupteur d'embrayage sur le levier de vitesse vous permet de changer de vitesse facilement.



3 paires de sorties auxiliaires avant et troisième fonction sur le levier de contrôle
Valve frontale à trois sorties avec levier de contrôle avec des boutons facile à contrôler.



Siège deluxe
Le siège à suspension à air avec pivot de 10 degrés ajoute du confort.



Phares nouvellement conçus
La lampe de projection à haut rendement illumine même les nuits les plus sombres.



Vitesses rampantes de série
Vitesse ultra lente 0.19 km/h procure de la versatilité sans coût additionnel.