

Spécifications

TRACTEUR	XG3025	XG3025H
MOTEUR		
Type	3 cylindres, injection indirecte, refroidi à l'eau	
Modèle	Mitsubishi S3L2	
Puissance brute (hp)	24,4 @ 2500 tr/min	
Puissance du PdF (hp)	19,2	17,1
Cylindrée po³ (cm³)	80,4 (1311)	
Capacité du réservoir gal (l)	7,4 (26,5)	
Alternateur	12V - 50 amps	
TRANSMISSION		
Type	Synchronisée	Hydrostatique
No de vitesse	12 + 12	3 plages
Freins	Humide, multi disque	
Conduite	Direction assistée hydrostatique	
PRISE DE FORCE		
Type	Indépendante	
Arrière	540 tr/min de série	
Ventrale	N/D	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Pompe accessoire gpm (l/min)	7,9 (29,9)	
Pompe de conduite gpm (l/min)	4,6 (17,41)	
Débit total gpm (l/min)	12,5 (47,31)	
Attelage 3 points	CAT 1	
Capacité de levage lb (Kg)	1808 (820)	
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout avec 3 points po (mm)	118 (2997)	
Largeur minimum hors-tout po (mm)	54 (1372)	
Empattement po (mm)	66 (1676)	
Hauteur au-dessus arceau po (mm)	88 (2235)	
PNEUS		
Agricole - Avant/arrière	7-14 / 11,2-24	
Industriel - Avant/arrière	25 x 8,5-14 / 43 x 16-20	
Pelouse - Avant/arrière	25 x 8,5-14 / 41 x 14-20	
POIDS		
Poids total sans ballast lb (Kg)	2434 (1104)	2469 (1120)

Note : les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis.

Plus d'équipements de série

- Direction assistée
- PdF arrière indépendante, opérée par interrupteur
- Arceau de sécurité et ceinture de sécurité
- Contrôle de position hydraulique
- Différentiel barré
- Barre de tir
- Bougie de préchauffage
- Clignotants de sécurité
- Jauges de carburant, de température, tachymètre et compteur d'heures
- Préchauffage, frein de stationnement, chargeur de batterie, pression d'huile moteur, filtre à carburant, opération de PdF et lumières de sécurité et d'opération



LS Tractor USA

LS Tractor USA | 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC
Tél.: 252.984.0700 | Fax: 252.984.0701 | www.lstractorusa.com

LS Tractor

Série XG3000
XG3025 / XG3025H
Compact économique

CHARGEUR	LL3110
Hauteur de levage max po (mm)	94,3 (2388)
Dégagement avec godet déversé po (mm)	64,3 (1626)
Portée à hauteur maximale po (mm)	18,2 (457)
Angle de déversement max.	52°
Angle de rétraction max.	41°
Profondeur de creusage po (mm)	4,3 (102)
Hauteur hors-tout en position de transport po (mm)	51,3 (1295)
Capacité de levage (@ pivots) po (mm)	1600 (726)
Force d'arrachement (@ pivots) po (mm)	2637 (1196)
Poids approx. (sans godet) lb (Kg)	728 (330)
Godet de série po (mm)	66 (1676)

EXCAVATRICE	LB1106
Profondeur de creusage po (mm)	76,3 (1930)
Portée à partir du pivot po (mm)	113,1 (2870)
Hauteur de chargement po (mm)	63,6 (1600)
Arc	180°
Hauteur de transport po (mm)	77,2 (1956)
Rotation du godet	180°
Étendue des stabilisateurs (pos. bas) po (mm)	68,7 (1727)
Étendue des stabilisateurs (pos. haut) po (mm)	46,4 (1168)
Force d'arrachement lb (Kg)	2817 (1278)



Excel in Your Field™

- Moteur 24.4HP de 3 cylindres à faible consommation de carburant
- Garantie 6 ans*
- Transmission à inverseur synchronisé 12+12 ou hydrostatique 3 plages avec régulateur de vitesse
- Roues avants 4RM à assistance mécanique
- Plateforme d'opérateur plate
- Choix de pneus industriels, agricoles ou pelouse sans coût supplémentaire
- Chargeur frontal attachement rapide disponible avec godet attache rapide et garde de grille avant
- Excavatrice 6' attachement rapide avec attachement au châssis disponible

* Garantie limitée 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.

Série XG3000 Sous compact



Transmission à inverseur synchronisé
 Changements de direction plus faciles que les modèles de la compétition sans inverseur. La transmission à engrenages, 12 de l'avant et 12 de reculs, procure plus de vitesses d'opérations que ceux de sa classe pour un meilleur contrôle, une meilleure précision et une opération sécuritaire pour toutes les applications.



Moteur Mitsubishi Tier 4
 Faible consommation de carburant et moins de bruits et vibrations.



Votre choix de pneus
 Choisir entre des pneus agricoles, industriels ou pelouse sans coût supplémentaire.



Chargeur frontal avec godet avec attache «skidsteer»
 Chargeur facile à enlever ou remettre et attachement facile à changer. Avec une capacité de levage de 1900 lbs, il dépasse la performance des autres dans sa catégorie. Le garde de grille avant vient de série avec le chargeur plutôt qu'en option.



Tapis de sol en caoutchouc
 Un tapis de sol en caoutchouc de bonne qualité peut prévenir la vibration et le bruit et prévient le risque de glisser.



Interrupteur de prise de force
 Une commande de la PdF indépendante facile et sécuritaire avec l'interrupteur marche / arrêt électrique. Conception et emplacement conviviaux pour une simplicité d'opération.



Capot une pièce facile d'ouverture
 Fournit une grande accessibilité pour un entretien facile.



Sélection de gamme de vitesse simple
 Sélectionner votre gamme de vitesse ou la motricité 2RM/4RM avec un simple mouvement de levier.



Excavatrice avec attache rapide en option
 Enlever ou attacher en quelques secondes. Avec 76" de profondeur de creusage, 2817 lb de force d'arrachement et 180° d'arc de pivot, il dépasse ceux de sa catégorie.



Siège ajustable
 Offre du confort même pendant les longues opérations.