

Les spécifications peuvent varier selon le modèle de tracteur. Les spécifications peuvent changer à tout moment.

	Modèle	K680	BH660	K710	BH760	BH860
	Force de tracteur recommandé	15-30 hp	15-30 hp	30-45 hp	30-45 hp	40-65 hp
A	Profondeur de creusage maximale	77"	78"	94"	91.2"	103.2"
B	Rayon de braquage	180°	180°	180°	180°	180°
C	Hauteur de chargement (godet à 60°)	60"	60"	51"	90"	92.4"
D	Portée centre du pivot	98"	98"	127"	123.6"	134.4"
E	Hauteur de transport	66"	57"	119"	85.2"	91.2"
F	Rotation du godet	185°	180°	175°	149°	151°
H	Transport en porte à faux	38"	40"	44.7"	46.8"	50.4"
I	Encoche	21"	20"	58"	36"	34.8"
J	Largeur des stabilisateurs, position basse	N/D	N/D	101"	88.8"	88.8"
K	Largeur des stabilisateurs, position haute	50"	50"	64.5"	66.4"	68.4"
	Poids de transport (sans le godet)	725 lbs	925 lbs	1 230 lbs	1 340 lbs	1 500 lbs
	Force de creusage du godet	2 050 lbs	2 920 lbs	3 190 lbs	4 554 lbs	4 435 lbs
	Force de creusage de la benne	1 256 lbs	1 850 lbs	1 980 lbs	2 530 lbs	2 694 lbs
	Pression hydraulique requise	2 050 lbs	2 350 psi	2 050 lbs	2 346 psi	2 346 psi
	Godet de série	12"	13"	16"	16"	16"
	Autre godet disponible en option	---	10"	10" – 20"	13" – 16"	13" – 16"

