

Modèle	GX620	GX720	GX920	GX920XT
Profondeur de creusage maximale				
Profondeur de creusage (2 pieds fond plat)	6' 4"	7' 8"	9' 4"	9'4" / 11'4"
Rayon de braquage	180°	180°	180°	180°
Hauteur de chargement (godet à 60°)	62"	80"	89"	89/104"
Portée à partir de la tourelle	100"	123"	141"	141/164"
Hauteur de transport (maximum)	63"	79"	92"	92"
Rotation du godet	180°	180°	180°	180°
Portée de chargement (godet à 60°)				
Largeur de transport	40"	42.5"	42.5"	42.5"
Garde au sol	10.5"	10.5"	10.5"	10.5"
Largeur stabilisateur, position basse	74"	89"	89"	89"
Largeur stabilisateur, position haute	40"	42.5"	42.5"	42.5"
Force de creusage du godet	2 600 lbs	3 800 lbs	3 925 lbs	3 925 lbs
Force de creusage sur le bras	1 250 lbs	2 300 lbs	3 200lbs	3 100/2 200 lbs
Poids de transport (sans le godet)	575 lbs	765 lbs	791 lbs	980 lbs
Débit hydraulique requis	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*
Pression hydraulique requise	1 800 lb/po ²	2 250 lb/po ²	2 250 lb/po ²	2 250 lb/po ²
Force de tracteur recommandé	15-25 hp	22-45 hp	45-100 hp	45-100 hp
Godet disponible	9",12",15",18"	9",12",15",18",24"	9",12",15",18",24"	9",12",15",18",24"
* les équipements avec un plus grand débit hydraulique nécessitent un séparateur de débit				
Les spécifications sont à titre indicatif seulement; des erreurs peuvent s'être glissées				