



	3120R	3520R	4020R	4520R	5220R	3520H	4720H
Longueur hors tout	130 po						
Largeur hors tout*	64 ~ 72						
Hauteur hors tout*	98 po (arceau) 93 po (cabine)						
Empattement*	70.9 po						
Voie avant*	50.5 po						
Voie arrière*	43.6 ~ 60 po						
Garde au sol*	12.7 po						
Poids avec arceau (lbs)	4053	4053	4063	4118	4123	4053	4118
Poids avec cabine (lbs)		4442		4442	4442		
MOTEUR							
Syst. De combustion	Chambre de turbulence						
Aspiration	Naturelle		Turbo	Naturelle	Turbo	Naturelle	
Puissance brute (2600rpm)	31hp	35hp	40hp	47hp	55hp	35hp	47hp
Nombre de cylindre	3	3	3	4	4	3	4
Cylindrée (cc)	1562	1562	1714	1714	2286	1714	1714
Capacité du réservoir	12 gal / 45 litres						
Puissance de PDF	26.5	29	35.5	42	47.5	29	42
Vitesse de PDF	540 / 790 (540E)						
Conduite	Hydrostatique						
Embrayage	À mono disque, sèche						
Freins	Disque, humide						
Type de transmission	Synchronisée avec inverseur					Hydrostatique	
Nombre de vitesse	12 avant / 12 reculons					3 plages	
Pneus Agricoles	7x16 / 12.4x24		9.5x16 / 12.4x28	9.5x16 / 14.9x24		7x16 / 12.4x24	9.5x16 / 12.4x28
Pneus industriels	28x8.50-15 / 43x16-20		10x16.5 / 420x70-24	12x16.5 / 16.9x24		28x8.50-15 / 43x16-20	10x16.5 / 420x70-24
Attachement 3 points	Catégorie 1						
Débit de pompe hyd.	8.9 gpm			11.1 gpm		8.9 gpm	11.1 gpm
Débit de pompe de direction	4.8 gpm			5 gpm		4.8 gpm	5 gpm
Capacité de levage au 3 points	3306 lbs						

*Les mesures varient selon le choix de pneus

Les spécifications sont à titre indicatif seulement; des erreurs peuvent s'être glissées.